

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/kociol-gazowy-de-dietrich-mcr3-evo-15t-p-761.html>



## Kocioł gazowy De Dietrich MCR3 EVO 15T

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Cena brutto     | <b>6 211,96 zł</b>  |
| Cena netto      | <b>5 050,37 zł</b>  |
| Cena poprzednia | <b>12 122,97 zł</b> |
| Dostępność      | <b>Niedostępny</b>  |
| Czas wysyłki    | <b>48 godzin</b>    |
| Kod producenta  | <b>7716669A</b>     |
| Producent       | <b>De Dietrich</b>  |

### Opis produktu

#### De Dietrich MCR3 EVO 15T - naścienny gazowy kocioł kondensacyjny

- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie
- Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji: 370 x 550 x 360 mm, o wadze zaledwie 25 kg
- Wyposażony i nastawiony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu bez dodatkowego zestawu do przebrojenia

### Więcej informacji

#### De Dietrich MCR3 EVO 15T - naścienny gazowy kocioł kondensacyjny

- Klasa efektywności energetycznej:
- "A" dla c.o.
- Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13 i C33)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53) lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homologacja C43)
- Sprawność przy 30% obciążenia do 109,2%
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx
- Kompaktowy wymiennik monoblokowy o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu aluminium-krzemowego wyjątkowo odporny na osadzanie się kamienia kotłowego, **z unikalną 8-letnią gwarancją**
- Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący w zakresie od 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami odprowadzania spalin po ciśnieniu z modułem powietrzno-gazowym, z tłumikiem zasysania powietrza
- Moduł hydrauliczny zawierający pompę modulowaną kl. A, zawór przełączający c.o./c.w.u., zawór bezp. c.o. 3 bar, ogranicznik przepływu
- Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej
- Konsola sterownicza z czytelnym i podświetlanym panelem LCD, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, lub podwieszana na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS. Konsola z czterema przyciskami funkcyjnymi do ustawiania podstawowych parametrów oraz dostępem do menu serwisowego. Możliwa współpraca z termostatami pokojowymi modulacyjnymi lub on/off. Możliwość podłączenia z siecią Wi-Fi za pośrednictwem termostatu SMART TC
- W dostawie osłona połączeń hydraulicznych

### Opinie

---

## **Pliki do pobrania**

[MCR3 EVO 15/24/35T - karta](#)

---