

Link do produktu: <https://ogrzeyemy24.pl/odpowietrznik-12-afriso-automatyczny-nowosc-p-482.html>



Odpowietrznik 1/2" AFRISO automatyczny NOWOŚĆ !

Cena brutto	26,33 zł
Cena netto	21,41 zł
Cena poprzednia	42,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Odpowietrznik automatyczny, pionowy, G3/8", z zaworem stopowym R1/2"

Odpowietrzniki automatyczne przeznaczone są do usuwania powietrza z zamkniętych instalacji grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828.

Podczas spuszczenia medium z instalacji odpowietrzniki automatyczne działają jako zawory napowietrzające.

Odpowietrznik automatyczny można stosować w instalacjach z:

- ☐ wodą
- ☐ mieszaninami wody i glikolu o maksymalnym stężeniu glikolu 50%.



Zawór stopowy umożliwia odłączenie

odpowietznika od instalacji, bez konieczności jej opróżniania.

- przyłącze: ½" GZ

- maksymalna temperatura: 110°C

- maksymalne ciśnienie: 12 bar

Odpowietrznik automatyczny zbudowany jest z mosiężnego korpusu oraz elementów wewnętrznych wykonanych z tworzyw sztucznych. Na szczytach odpowietrzników automatycznych znajdują się ręczne odcinające zaworki powietrzne. W środku korpusu odpowietrznika zamontowany jest pływak, który połączony jest z dźwignią.

Jeżeli w instalacji pojawia się powietrze, zbiera się ono w odpowietrzniku. Skutkuje to tym, że pływak pociąga za sobą dźwignię i otwiera otwór wentylacyjny w pokrywie odpowietrznika.

Gdy poziom wody i jednocześnie pływak podniosą się, dźwignia jest dociskana do otworu wentylacyjnego w pokrywie i zamyka go uniemożliwiając wypływ medium z instalacji.



AFRISO

instalacje pod kontrolą