

Link do produktu: <https://ogrzefemy24.pl/odpowietrznik-automatyczny-katowy-afriso-z-zaworem-p-821.html>



Odpowietrznik automatyczny kątowy Afriso z zaworem

Cena brutto	47,42 zł
Cena netto	38,55 zł
Cena poprzednia	89,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Afriso

Opis produktu

Odpowietrznik kątowy automatyczny z zaworem stopowym AFRISO 1/2" (7775300)

NOWY Odpowietrznik automatyczny kątowy 1/2", z zaworkiem "Aqua-Stop"

Nowe odpowietrzniki automatyczne przeznaczone są do usuwania powietrza z zamkniętych instalacji grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828. Podczas spuszczenia medium z instalacji odpowietrzniki automatyczne działają jako zawory napowietrzające.



Dane techniczne :

- materiał: korpus - miedź, elementy wewnętrzne - tworzywo sztuczne, pokrywa - tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
- przyłącze 1/2" GZ
- maksymalna temperatura: 110°C
- maksymalne ciśnienie: 12 bar

Zastosowanie :

Odpowietrznik automatyczny przeznaczony jest do usuwania powietrza z zamkniętych instalacji grzewczych zgodnych z normą PN-EN 12828. Podczas spuszczenia medium z instalacji odpowietrzniki automatyczne działają jako zawory napowietrzające. Odpowietrznik jest przeznaczony do montażu na grzejnikach.

Budowa i opis działania :

Odpowietrznik automatyczny zbudowany jest z miedzianego niklowanego korpusu oraz elementów wewnętrznych wykonanych z tworzyw sztucznych. W środku korpusu odpowietrznika zamontowany jest pływak, który połączony jest z dźwignią.

Jeżeli w instalacji pojawia się powietrze, zbiera się ono w odpowietrzniku. Skutkuje to tym, że pływak pociąga za sobą dźwignię i otwiera otwór wentylacyjny w pokrywie odpowietrznika. Gdy poziom wody i jednocześnie pływak podniosą się, dźwignia jest dociskana do otworu wentylacyjnego w pokrywie i zamyka go uniemożliwiając wypływ medium z instalacji. System Aquastop dodatkowo zabezpiecza przed wyciekiem wody z instalacji w wypadku, gdyby otwór wentylacyjny stracił szczelność, np. wskutek zabrudzenia.

Zaworek Aquastop zbudowany jest ze specjalnych uszczelek, które w wyniku nasiąknięcia wodą z wycieku, zwiększają swoją objętość powodując zamknięcie zaworu powietrznego odpowietrznika.

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI - PRODUKT POLECANY WŚRÓD INSTALATORÓW



AFRISO

instalacje pod kontrolą