

Dane aktualne na dzień: 24-10-2025 20:23

Link do produktu: <https://ogrzemy24.pl/pompa-co-obiegowa-cyrkulacyjna-25-60180-uszczelki-ibo-p-254.html>



POMPA CO OBIEGOWA CYRKULACYJNA 25-60/180 USZCZELKI IBO

Cena brutto	177,70 zł
-------------	------------------

Cena netto	144,47 zł
------------	------------------

Cena poprzednia	374,00 zł
-----------------	------------------

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA IBO OHI 25-60 /180 1" DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA + USZCZELKI.

Pompy IBO OHI 25-60 /180 przeznaczone są do wymuszenia obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Mogą być także wykorzystywane w systemach ogrzewania słonecznego, do klimatyzacji i chłodniczego systemu obiegowego. Wraz z pompą klient otrzymuje uszczelki do śrubunków (2 sztuki), polską instrukcję obsługi i montażu pompy oraz kartę gwarancyjną. Okres gwarancji na pompę wynosi 2 lata licząc od daty zakupu.



PARAMETRY TECHNICZNE POMPY

- Masa: 2,6 kg
- **Przyłącza: 1 ze śrubunkami, 1 1/2 cala bez śrubunków**
- Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu)
- **Długość montażowa: 180 mm**
- Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C
- Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz
- **Stopień ochrony: IP44**
- Klasa izolacji: I
- **Podnoszenie słupa wody: 6 m**
- nie należy montować pompy silnikiem skierowanym w górę lub w dół. Silnik powinien być zawsze umieszczony poziomo
- nie należy uruchamiać pompy "na sucho"

-
- **1 bieg - 46W, 2 bieg - 63W, 3 bieg - 93W**
 - zamiennik Grundfosa UPS 25-60 lub LFP Leszno 25/60

ZALETY

- **energooszczędność**
- **pewność i niezawodność działania • łatwość montażu**
- **cichobieżność do 38 dB(A)**
- **wysoka jakość wykonania**
- **brak konieczności obsługi**
- **wbudowany układ przeciwzwarciowy**
- **dwuletnia gwarancja**

W zestawie z pompą znajdują się uszczelki.

