

Dane aktualne na dzień: 24-10-2025 20:23

Link do produktu: <https://ogrzemy24.pl/pompa-obiegowa-25-40180-omis-do-co-srubunki-p-250.html>



POMPA Obiegowa 25-40/180 OMIS do C.O + ŚRUBUNKI

Cena brutto	180,71 zł
Cena netto	146,92 zł
Cena poprzednia	287,17 zł
Producent	Omnigena

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA 25-40 /180 OMIS DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1" OMNIGENA + ŚRUBUNKI.

Pompy OMNIGENA przeznaczone są do wymuszenia obiegu wody w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Mogą być także wykorzystywane w systemach ogrzewania słonecznego, do klimatyzacji i chłodniczego systemu obiegowego. Wraz z pompą klient otrzymuje uszczelki do śrubunków (2 sztuki) oraz śrubunki, polską instrukcję obsługi i montażu pompy oraz kartę gwarancyjną. Okres gwarancji na pompę wynosi 2 lata licząc od daty zakupu.



PARAMETRY TECHNICZNE POMPY

- Masa: 2,6 kg
- Przyłącza: 1 ze śrubunkami, 1 1/2 cala bez śrubunków
- Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu)
- Długość montażowa: 180 mm
- Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C
- Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa
- Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz
- Stopień ochrony: IP44
- Klasa izolacji: I
- Podnoszenie słupa wody: 4 m
- nie należy montować pompy silnikiem skierowanym w górę lub w dół. Silnik powinien być zawsze umieszczony poziomo
- nie należy uruchamiać pompy "na sucho"
- 1 bieg - 40W, 2 bieg - 62W, 3 bieg - 88W
- zamiennik Grundfosa UPS 25-40 lub LFP Leszno 25/40

ZALETY

- **energooszczędność**
- pewność i niezawodność działania
- **łatwość montażu**
- **cichobieżność do 38 dB(A)**
- wysoka jakość wykonania
- brak konieczności obsługi
- wbudowany układ przeciwzwarciov
- **dwuletnia gwarancja**