

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/rozdzielacz-14-z-grupa-pompowa-wilo-do-podlogowki-atm566-p-701.html>



Rozdzielacz 14 z Grupą Pompową WILO do Podłogówki ATM566

Cena brutto	2 442,38 zł
Cena netto	1 985,67 zł
Cena poprzednia	3 053,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Wilo

Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 14 sekcji polskiego producenta (atest) w gatunku CW617N (woda pitna) z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy Wilo Para 25-130/6-43/SC-12

W rozdzielaczu zamontowany jest zawór **ATM 566** o zwiększonym przepływie **Kvs 2,3 m3/h** - dzięki temu rozwiązaniu podłogówka nagrzeje się zdecydowanie szybciej, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !

Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz opisany poniżej.

Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 14 mieszającego :

Liczba sekcji: **14**

Rozstaw sekcji: **50 mm**

Przepływomierze 0-5 l/min : **14 sztuk**

Wkładka termostatyczna M30x1.5 : **14 sztuk** (możliwość zamontowania siłowników)

Zasilanie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Trójnik rozdzielacza 1/2"x1"x1/2" - **2 sztuki**

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : **3 sztuki**

Zawór spustowy 1/2" : **2 sztuki**

Złączka 16x3/4" na pex 16 (Eurokonus) : **28 sztuk**

Pompa elektroniczna Wilo Para 25-130/6-43/SC-12 : **1 sztuka**

Zawór termostatyczny AFRISO 566 2,3 Kvs ATM (20-43°C): **1 sztuka**

Termometry tarczowe - **2 sztuki**

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - **1 sztuka**

Uchwyty - **2 sztuki**

Rozstaw montażowy pompy : **130 mm**

NOWA GENERACJA POMP WILO PARA“Najlepsza w swojej klasie”

Nowe pompy Wilo Para posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszerogu Yonos PARA:

- **udoskonalony panel obsługi**
- **mniejsze gabaryty** panelu obsługi ułatwiające zabudowę, np. w szafce
- **trzy zdefiniowane tryby pracy** $\Delta p = \text{const}$, $\Delta p = \text{var}$, $n = \text{constant}$ (wobec dwóch w Yonos PARA)
- **możliwość zablokowania zmian nastawionych ustawień** uniemożliwiająca zmiany przez osoby niepowołane
- możliwość powrotu do nastaw fabrycznych
- zaprogramowana **funkcja automatycznego odpowietrzenia**
- zaprogramowana **funkcja automatycznego „odblokowania”**
- **kabel zasilający z wtyczką z możliwością rozłączenia przy pompie**
- większa ilość informacji na tabliczce znamionowej

Seria Wilo PARA jest wyposażona w funkcję auto-ochrony: w przypadku za wysokiej temperatury, powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur, elektronika pompy automatycznie zmniejsza pobór mocy do momentu, w którym powrócą normalne warunki pracy.

Pompa może być umieszczona z prawej lub z lewej strony rozdzielacza.