


Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/rozdzielacz-3-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-p-64.html>



ROZDZIELACZ 3 OBW Z GRUPĄ POMPOWĄ DO PODŁOGÓWKI !!

Cena brutto	1 464,08 zł
Cena netto	1 190,31 zł
Cena poprzednia	1 914,39 zł

Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 3 sekcje polskiego producenta (atest) w gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy Wilo Para 25-130/6-43/SC-12.

Nowe pompy Wilo posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA.

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !

Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej poniżej.

Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 3 mieszającego

Liczba sekcji: **3**

Rozstaw sekcji: **50 mm**

Przepływomierze 0-5 l/min : **3 sztuki**

Wkładka termostatyczna M30x1.5 : **3sztuki** (możliwość zamontowania siłowników)

Zasilanie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Złączka 16x3/4" GW : **6 sztuk**

Trójnik rozdzielacza **1/2"x1"x1/2" : 2 sztuki**

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : **2 sztuki**

Zawór spustowy 1/2" : **2 sztuki**

Pompa elektroniczna Wilo Para 25-130/6-43/SC-12 : **1 sztuka**

Zawór termostatyczny Afriso ATM (20-43°C): **1 sztuka**

Termometry tarczowe - **2 sztuki**

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - **1 sztuka**

Uchwyty - **2 sztuki**

Rozstaw montażowy pompy : **130 mm**

NOWA GENERACJA POMP WILO PARA“Najlepsza w swojej klasie”

Nowe pompy Wilo Para posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA:

- **udoskonalony panel obsługi**
- **mnijšie gabaryty** panelu obsługi ułatwiające zabudowę, np. w szafce
- **trzy zdefiniowane tryby pracy** $\Delta p = \text{const}$, $\Delta p = \text{var}$, $n = \text{constant}$ (wobec dwóch w Yonos PARA)
- **możliwość zablokowania zmian nastawionych ustawień** uniemożliwiająca zmiany przez osoby niepowołane
- możliwość powrotu do nastaw fabrycznych
- zaprogramowana **funkcja automatycznego odpowietrzenia**
- zaprogramowana **funkcja automatycznego „odblokowania”**
- **kabel zasilający z wtyczką z możliwością rozłączenia przy pompie**
- większa ilość informacji na tabliczce znamionowej

Seria Wilo PARA jest wyposażona w funkcję auto-ochrony: w przypadku za wysokiej temperatury, powyżej dopuszczalnego zakresu temperatur, elektronika pompy automatycznie zmniejsza pobór mocy do momentu, w którym powrócą normalne warunki pracy.

- **Możliwość obracania grupy (uniwersalna lewa / prawa)**

na zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT/paragon