

Link do produktu: <https://ogrzeyemy24.pl/rozdzielacz-6-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-grundfos-p-333.html>



Rozdzielacz 6 obw z Grupą Pompową do Podłogówki Grundfos

Cena brutto	1 584,21 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 287,98 zł
------------	--------------------


Cena poprzednia	2 037,92 zł
-----------------	-------------------------------

Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 6 sekcji polskiego producenta (atest) w gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą energooszczędną firmy GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70

Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.

ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !



Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej poniżej.

Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 6 mieszającego :

Liczba sekcji: **6**

Rozstaw sekcji: **50 mm**

Przepływomierze 0-5 l/min : **6 sztuk**

Wkładka termostaticzna M30x1.5 : **6 sztuk** (możliwość zamontowania siłowników)

Zasilanie: 1" GZ

Powrót: 1" GZ

Złączka 16x3/4" GW : **12 sztuk**

Trójnik rozdzielacza 1/2"x1"x1/2" - **2 sztuki**

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" : **2 sztuki**

Zawór spustowy 1/2" : **2 sztuki**

Pompa elektroniczna GRUNDFOS UPM3 AUTO L 25-70 : **1 sztuka**


Zawór termostaticzny ESBE ATM (20-43°C): **1 sztuka**

Termometry tarczowe - **2 sztuki**

Przewód zasilający do pompy długości 1mb - **1 sztuka**

Uchwyty - **2 sztuki**

Rozstaw montażowy pompy : **130 mm**







W zestawie energooszczędna pompa o małych rozmiarach, renomowanego producenta GRUNDFOS model UPM3 AUTO L o charakterystykach dostosowanych do pracy w układach ogrzewania płaszczyznowego. Najmniejsza pompa w ofercie firmy grundfos, udoskonalony model pompy alpha 2L.

- klasa energetyczna: A (EEI)
- **Pobór prądu: 5-52W**
- Max. ciśnienie: 10 bar
- **Max. wysokość podnoszenia: 7m**
- Jeden przycisk do ustawień pompy
- **Czytelny system diod pokazujący tryb pracy**
- Dopuszczalny suchy start: max 3x20 sekund
- **Trzy tryby pracy:**
- ciśnienie proporcjonalne (3 ustawienia)
- ciśnienie stałe (3 ustawienia)
- stała krzywa (4 ustawienia - 4m, 5m, 6m, 7m)
- Żywotność: > 100000 h, 500000 cykli on/off
- **Manualne odblokowanie (dostęp od frontu)**
- **Kątowa wtyczka z kablem dł. 1m**
- niewielkie rozmiary

Pompa może być umieszczona z prawej lub z lewej strony rozdzielacza.







