

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/salus-bezprzewodowy-elektroniczny-regulator-temperatury-tygodniowy-091flrfv2-p-951.html>

SALUS Bezprzewodowy, elektroniczny regulator temperatury - tygodniowy 091FLRFV2



Cena brutto	388,88 zł
Cena netto	316,16 zł
Cena poprzednia	599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	615142612
Producent	Salus

Opis produktu

Bezprzewodowy, elektroniczny regulator temperatury - tygodniowy 091FLRFV2

091FLRFv2 jest pomieszczeniowym, tygodniowym regulatorem temperatury, służącym do bezprzewodowego sterowania urządzeniami grzewczymi (np. kotłami gazowymi, olejowymi, pompami ciepła) lub chłodzącymi

Nowa wersja sterownika z poprawionym oprogramowaniem i wyeliminowanymi błędami komunikacji

W stosunku do poprzedniej wersji regulatora:

- Wydłużony czas podświetlenia i powrotu do ekranu głównego do 10 sekund
- Dodano oznaczenia + oraz – na głównym panelu
- Dodano nowe funkcje w menu serwisowym
- Zmiana kodu komunikacyjnego bez demontażu urządzeń
- Nowy odbiornik radiowy z większą ilością kodów komunikacyjnych (aż 64 000 kombinacji)
- Odbiornik i nadajnik sparowane fabrycznie

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Posiada wszystkie funkcje modelu 091FL
- Zintegrowana i praktyczna podstawka regulatora o dwóch kątach nachylenia zapewnia wygodę i funkcjonalność
- Praca na częstotliwości 868 MHz, gwarantuje bardzo stabilny i odporny na zakłócenia sygnał
- Łatwa zmiana kodu komunikacyjnego za pomocą przełączników
- Zasięg pracy do 60 m w przestrzeni otwartej
- **Oszczędność energii do 30%**
- Możliwość regulacji nastawnej temperatury w górę i w dół
- Sprawdzona i prosta obsługa
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Nastawianie temperatury co 0,2°C
- **Posiada w pamięci 9 niezależnych programów**
- 3 poziomy temperatur - dzienna, nocna i przeciwzamrożeniowa
- Zmiana ustawień histerezy
- Beznapięciowy przekaźnik

DANE TECHNICZNE:

-
- **Zasilanie nadajnika:** 2 x AA baterie alkaliczne
 - **Zasilanie odbiornika:** 230V AC 50Hz
 - **Max prąd obciążenia przekaźnika obciążenie:** 16 A (rezystancyjne), 5 A (indukcyjne)
 - **Sygnal wyjściowy:** beznapięciowy przekaźnik NO/COM
 - **Zakres pomiaru temperatury:** 0-34,4°C (co 0,2°C)
 - **Zakres nastawy temperatury:** 5-30°C (co 0,2°C)
 - **Dokładność pomiaru temperatury:** +/- 0,5°C (w zakresie do 25°C)
 - **Dokładność zegara:** +/- 70 sekund/miesiąc
 - **Temperatura ochrony przed zamarzaniem:** 7°C
 - **Dokładność wskazania temperatury:** 0,2°C
 - **Histeresa:** 0,5°C lub 1°C
 - **Częstotliwość pracy:** 868 MHz
 - **Wymiary nadajnika:** 154 x 80 x 30mm
 - **Wymiary odbiornika:** 128 x 97 x 38mm
 - **Temperatura składowania:** -20°C - 60°C
 - **Klasa ochrony:** IP 30

W skład zestawu wchodzi:

- Regulator 091FLRFv2
- Odbiornik RXRT510
- Kabel z wtyczką zasilający odbiornik (L, N)
- Kabel do połączenia odbiornika z kotłem (COM-NO)
- Krótka instrukcja
- Szablon do montażu ściennego regulatora
- Bateria 2xAA
- Śruby i kołki montażowe