

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/wodomierz-licznik-wody-zimnej-12-1-6m3-konsola-p-865.html>

WODOMIERZ LICZNIK WODY ZIMNEJ 1/2 1,6m3 + KONSOLA



Cena brutto	144,58 zł
Cena netto	117,54 zł
Cena poprzednia	196,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Wodomierz Licznik Wody Zimnej 1/2 1/6m3 + Konsola ZESTAW WODOMIERZOWY 1/2"

W skład zestawu wchodzi:

- Wodomierz antymagnetyczny 1/2". Q3=1/6m3/h. (SMART JS 4,0-02)
- KONSOLA WODOMIERZOWA DO WODOMIERZA 1/6" ATEST

Rok produkcji 2020 - Legalizacja ważna do 2025 roku.

Wszystkie wodomierze są nowe - nie są regenerowane.

Zastosowanie

Oferujemy sprzedaż wodomierza przeznaczonego do pomiaru przepływu i objętości wody o temperaturze do 30°C lub 50°C lub wody cieplej o temperaturze do 90°C przez instalację zamkniętą o pełnym przepływie strumienia, przy maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16). Zabudowa w przewodach (rurociągach) poziomych z liczydłem skierowanym ku górze (H) oraz pionowych lub poziomych z liczydłem skierowanym w bok (V). Wodomierze Smart C+ w standardzie występują z niskim liczydłem ośmiobębnowym (IP65), z zabezpieczeniem antymagnetycznym SN+, z korpusem mosiężnym oraz przystosowane są do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych (AMR).

Dane techniczne

- maksymalna temperatura robocza: 30C
- maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar
- zakres pomiarowy: [R] H 80 / V 40
- długość wodomierza: 130 mm
- rozmiar: standard wodomierza 1/2" o gwincie przyłączy 3/4"
- maksymalna wydajność: Q3=1,6 m3/h

Cechy produktu :

-
- Odporność na silne zewnętrzne pole magnetyczne
 - Przystosowanie do montażu: nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless M-Bus, nakładki impulsowej oraz nakładki M-Bus
 - Wiarygodność wskazań - spełnienie najnowszych wymagań metrologicznych MID
 - Łatwość odczytu wskazań liczydła
 - Liczydło hermetyczne (o podwyższonej szczelności) odporne na zaparowanie
 - Blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niż 360°
 - Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną
 - Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody
 - Dwustronnie łożyskowany wirnik
 - Króciec wyjściowy korpusu wodomierza przystosowany jest do opcjonalnego zamontowania zaworka zwrotnego

W SKŁAD KOMPLETU KONSOLI WCHODZI:

- **wspornik stalowy**
- **półśrubunek kompensacyjny do wodomierza DN15 (1/2") - 2szt.**
- **kołek rozporowy 2szt.**
- **uszczelki do wodomierza 2szt.**