

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/zawor-upustowy-roznicy-cisnien-prosty-afriso-34-p-879.html>



ZAWÓR UPUSTOWY RÓŻNICY CIŚNIEŃ PROSTY AFRISO 3/4

Cena brutto	221,68 zł
Cena netto	180,23 zł
Cena poprzednia	515,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Afriso

Opis produktu

Zawór upustowy różnicy ciśnień prosty AFRISO 3/4 cala

Zawór upustowy różnicy ciśnień DU z nastawą, prosty, 0,1÷0,5 bar, GW G3/4" (42384)

Zawór upustowy prosty różnicy ciśnień DU

Zawór, montowany na bajpasie, przeznaczony jest do utrzymania stałego ciśnienia na pompie cyrkulacyjnej w zamkniętych układach grzewczych zgodnych z PN-EN 12828 oraz redukowania szumów przepływu w instalacji.

Dane techniczne:

Przyłącza 3/4" gwint wewnętrzny x śrubunek 3/4" gwint wewnętrzny

Temperatura medium max 95 °C (chwilowo 120 °C)

Ciśnienie pracy max 6 bar

Nastawa płynna w zakresie 0,1 ÷ 0,5 bar

Korpus mosiądz

Zawór upustowy różnicy ciśnień jest stosowany w systemach grzewczych zgodnych z PN-EN 12828 w celu utrzymania stałego ciśnienia w instalacji, przy czym nadmiar czynnika przy wzrastającym ciśnieniu np. przy zamkniętych zaworach grzejnikowych, przepływa do przewodu powrotnego. Zawór upustowy stosuje się wszędzie tam, gdzie producent kotła wymaga zastosowania obejścia lub gdy określa minimalny przepływ przez obejście podczas pracy kotła.

3. Montaż

Zawór upustowy różnicy ciśnień należy zamontować na bajpasie pomiędzy zasilaniem a powrotem instalacji. Przepływ medium przez zawór musi być zgodny ze strzałką umieszczoną na korpusie.

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI - PRODUKT POLECANY WŚRÓD INSTALATORÓW

ZAPRASZAMY NA NASZE POZOSTAŁE AUKCJE, ZOBACZ I PRZEKONAJ SIĘ ŻE WARTO Z NAMI BYĆ!