

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-18l-cwu-grupa-nierdzewna-p-993.html>



## ZESTAW NACZYNIĘ WZBIORCZE 18L CWU GRUPA NIERDZEWNA

Cena brutto	<b>279,99 zł</b>
Cena netto	<b>227,63 zł</b>
Cena poprzednia	<b>379,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>ZNW18CWU-NIERDZ</b>
Producent	<b>GEPOX</b>

### Opis produktu

ZESTAW NACZYNIĘ WZBIORCZE 18L CWU GRUPA NIERDZEWNA

**Zestaw zawiera:**

**Nacznik przeponowy CWU 18 litrów 10 bar**

**Grupa bezpieczeństwa nierdzewna do CWU 6 BAR INOX**

**Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"**

**Nacznik przeponowy 18 L wzbiorcze C.W.U. 10 bar**

**Nacznik przeponowy wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej 18 L w układzie zamkniętym - zbiornik nakręcany**

Nacznik wyposażony jest w membranę, która oddziela dwa media: wodę i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za tym idzie także jej objętości, następuje odkształcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i magazynowaniu nadmiaru cieczy powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzewczego. Gdy temperatura czynnika grzewczego spada, sprężona do wyższego ciśnienia poduszka gazowa oddziałuje na membranę i oddaje przejętą wodę z powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

Zbiorniki do układów C.W.U. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.

**Dane techniczne:**

- Pojemność: 18 L
- Ciśnienie: 1,0 MPa
- Ciśnienie wstępne: 0,30 MPa
- Średnica przyłączy: 3/4"
- Temperatura pracy: od -10 °C do +99 °C
- Wytrzymałość membrany EPDM: 130 °C

---

## **GRUPA BEZPIECZEŃSTWA NIERDZEWNA DO CWU 6 BAR INOX**

Grupa bezpieczeństwa C.W.U. to kompletny układ zabezpieczający instalację grzewczą przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym wzrostem temperatury wody w instalacji i jej rozszerzalnością cieplną.

### **W skład zestawu wchodzi:**

- **belka nierdzewna z otworami do podłączenie instalacji i naczynia wzbiorczego ( 2 x GW 3/4"),**
- **manometr 6 bar**
- **zawór bezpieczeństwa 6 bar.**
- **odpowietrznik automatyczny ze zaworem stopowym**

### **Zalety:**

- doskonale zabezpieczają układ grzewczy przed wzrostem ciśnienia,
- kontroluje poziom ciśnienia w instalacji grzewczej,
- odpowierza instalację grzewczą.

Sprzedawana na aukcji grupa bezpieczeństwa jest **skręcona i gotowa do montażu**. Elementy uszczelniane są na specjalistyczny klej do gwintów.

-----  
-----

## **Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"**

### **Dane techniczne:**

- **maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar**
- maksymalna temperatura pracy: 140°C
- **maksymalne stężenie glikolu: 50%**
- możliwość serwisowania naczynia bez konieczności wypuszczenia wody z instalacji
- **wbudowany zawór zwrotny**
- materiał : mosiądz