

Link do produktu: <https://ogrzujemy24.pl/zestaw-naczynie-wzbiorcze-8l-cwu-grupa-nierdzewna-p-995.html>



ZESTAW NACZYNIĘ WZBIORCZE 8L CWU GRUPA NIERDZEWNA

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	ZNW8CWU-NIERDZ
Producent	GEPOX

Opis produktu

ZESTAW NACZYNIĘ WZBIORCZE 8L CWU GRUPA NIERDZEWNA

Zestaw zawiera:

Naczynie przeponowe CWU 8 litrów 10 bar

Grupa bezpieczeństwa nierdzewna do CWU 6 BAR INOX

Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Naczynie przeponowe 8 L wzbiorcze C.W.U. 10 bar

Naczynie przeponowe wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej 8 L w układzie zamkniętym - zbiornik nakręcany

Naczynie wyposażone jest w membranę, która oddziela dwa media: wodę i gaz. W wyniku wzrostu temperatury wody, a co za tym idzie także jej objętości, następuje odkształcenie membrany i jej praca. Praca ta polega na przejmowaniu i magazynowaniu nadmiaru cieczy powstałego na skutek wzrostu temperatury czynnika grzejącego. Gdy temperatura czynnika grzejącego spada, sprężona do wyższego ciśnienia poduszka gazowa oddziałuje na membranę i oddaje przejętą wodę z powrotem do instalacji.

Naczynia charakteryzują się bardzo wysoką **trwałością, jakością wykonania i estetyką.**

Zbiorniki do układów C.W.U. produkowane zgodnie z **dyrektywą PED 97/23/CE** dla zamkniętych systemów grzewczych.

Dane techniczne:

- Pojemność: 8 L
- Ciśnienie: 1,0 MPa
- Ciśnienie wstępne: 0,30 MPa
- Średnica przyłączy: 3/4"
- Temperatura pracy: od -10 °C do +99 °C
- Wytrzymałość membrany EPDM: 130 °C

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA NIERDZEWNA DO CWU 6 BAR INOX

Grupa bezpieczeństwa C.W.U. to kompletny układ zabezpieczający instalację grzewczą przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym wzrostem temperatury wody w instalacji i jej rozszerzalnością cieplną.

W skład zestawu wchodzi:

- **belka nierdzewna z otworami do podłączenie instalacji i naczynia wzbiorczego (2 x GW 3/4"),**
- **manometr 6 bar**
- **zawór bezpieczeństwa 6 bar.**
- **odpowietrznik automatyczny ze zaworem stopowym**

Zalety:

- doskonale zabezpieczają układ grzewczy przed wzrostem ciśnienia,
- kontroluje poziom ciśnienia w instalacji grzewczej,
- odpowietrza instalację grzewczą.

Sprzedawana na aukcji grupa bezpieczeństwa jest **skręcona i gotowa do montażu**. Elementy uszczelniane są na specjalistyczny klej do gwintów.

Szybkozłącze z zaworem stopowym do naczynia przeponowego 3/4"

Dane techniczne:

- **maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar**
- maksymalna temperatura pracy: 140°C
- **maksymalne stężenie glikolu: 50%**
- możliwość serwisowania naczynia bez konieczności wypuszczania wody z instalacji
- **wbudowany zawór zwrotny**
- materiał : mosiądz